



SHOWA
381



Se trata del guante SHOWA más ligero recubierto de nitrilo microporoso y con nivel 4 de resistencia a la abrasión. Su diseño y confort se ven potenciados y ofrece un 20% más de transpiración y evacuación de humedad que nuestra oferta estándar.

[CARACTERÍSTICAS

- Acabado en relieve de nitrilo microporoso en la palma
- Hebras microfibras diseñadas por SHOWA (0,52 deniers)
- Nivel 4 de resistencia a la abrasión
- Peso ultra ligero: 19 g
- Espesor de la palma: 0,90 mm
- Ajuste excelente a la mano gracias a un diseño óptimo del forro
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana

[BENEFICIOS

- La resistencia a la abrasión dura dos veces más que en el SHOWA 380 (8000 ciclos vs. 4000)
- Acabado de nitrilo en relieve en la palma que dispersa el aceite y mejora el agarre y la longevidad en ambientes con poco aceite
- El espesor de 0,84 mm de los dedos ofrece un excelente nivel de tacto y sensibilidad
- Las propiedades de la microfibras aumentan la permeabilidad al vapor y mejoran la transpiración, secando así las manos y creando menos sudor
- Flexibilidad excepcional, ultra comodidad y ajuste excelente a las manos gracias a la combinación de microfibras y elastano
- Un guante flexible diseñado para un uso prolongado y una facilidad de movimiento
- Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones Microfibras con poca pelusa
- Sin riesgo de alergias al látex

[INDUSTRIA



Aeroespacial



Aeropuertos y puertos



Automoción



Construcción



Mecánico



Embalaje



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de piezas complicadas
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Mantenimiento
- Montaje de componentes



MATERIAL

- Microfibras
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo

ACABADO

- Espuma

NORMAS

Cat. II



0120

EN 388:2003



4121

SHOWA

381



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 144 Pares por caja



TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COLOR

- Gris/Negro



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
380



MATERIAL
Poliéster
REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

SHOWA
S-TEX 303



MATERIAL
Kevlar
REVESTIMIENTO
Látex

SHOWA
S-TEX 581



MATERIAL
Kevlar
REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

SHOWA
4561



MATERIAL
Kevlar
REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

[INSTRUCCIONES DE USO

Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved